

## مستندات وبسرویس پیام صوتی نسخه ۳,۴

آدرس وبسرویس:

http://<your domain>/webservice3.asmx

### متد UploadMessage

از طریق این متد میتوانید فایل صوتی خود را که در قالب wav با فرمت PCM 8000h 16k mono تنظیم کرده اید، در سامانه آپلود و در ارسال ها استفاده نمایید.

ورودی ها:

ردیف	نام	نوع	شرح
۱	userName	string	متن ساده
۲	password	string	متن ساده
۳	file	Byte[]	فایل صوتی را به آرایه ای از بایت ها تبدیل نمایید

خروجی:

خروجی	شرح
> 0	کد پیام آپلود شده
۱-	نام کاربری یا رمز عبور صحیح نیست
۱۰-	فایل صوتی در فرمت مجاز نیست
۲۰-	خطای نام مشخص
۳۰-	خطا در اتصال به سرور

## متد DeleteMessage

از طریق این متد می توانید فایل آپلود شده در سامانه را حذف نمایید.

ورودی ها:

ردیف	نام	نوع	شرح
۱	userName	string	متن ساده
۲	password	string	متن ساده
۳	messageld	int	کد [id] فایل آپلود شده

خروجی:

خروجی	شرح
true	پیام با موفقیت حذف شد
false	نام کاربری یا رمزعبور صحیح نیست

## متد DownloadMessage

از طریق این متد می توانید فایل آپلود شده در سامانه را دانلود نمایید.

ورودی ها:

ردیف	نام	نوع	شرح
۱	userName	string	متن ساده
۲	password	string	متن ساده
۳	messageld	int	کد [id] فایل آپلود شده

خروجی:

خروجی	شرح
byte[]	محتوای فایل
null	نام کاربری و رمزعبور یا کد پیام صحیح نیست

از طریق این متد می‌توانید یک لیست ارسال ایجاد و در صورت تمایل ارسال نمایید

ورودی‌ها:

ردیف	نام	نوع	شرح
۱	userName	string	متن ساده
۲	password	string	متن ساده
۳	messageId	int	کد [id] فایل آپلود شده
۴	title	string	عنوان لیست ارسال
۵	numbers	string	شماره های لیست ارسال. شماره‌ها باید با کما "," از هم جدا شوند
۶	maxTryCount	int	حداکثر تعداد تلاش برای هر شماره
۷	minuteBetweenTries	int	مدت تاخیر بین تلاش‌ها بر اساس دقیقه
۸	startDate	string	تاریخ شروع ارسال لیست به میلادی. مانند: ۲۰۱۶-۰۱-۰۱
۹	startTime	string	ساعت شروع ارسال لیست. مانند: ۰۸:۰۰
۱۰	endDate	string	تاریخ خاتمه ارسال لیست به میلادی. مانند: ۲۰۱۶-۰۱-۰۱
۱۱	endTime	string	ساعت خاتمه ارسال لیست. مانند: ۰۸:۰۰
۱۲	messageId	int	کد [id] پیام صوتی آپلود شده در سامانه
۱۳	removeInvalids	bool	حذف شماره‌های اشتباه و تکراری بصورت خودکار
۱۴	autoStart	bool	شروع خودکار لیست پس از ایجاد
۱۵	vote	bool	فعال سازی امکان نظرسنجی بر روی تماس‌ها

خروجی:

خروجی	شرح
> 0	کد لیست ارسال ایجاد شده
۱-	نام کاربری یا رمز عبور صحیح نیست
۳۰-	امکان ارسال لیست وجود ندارد
۵۰-	اعتبار کافی نیست

## متد StartCampaign

از طریق این متد می توانید اقدام به ارسال یک لیست ارسال ایجاد شده نمایید.

ورودی ها:

ردیف	نام	نوع	شرح
۱	userName	string	متن ساده
۲	password	string	متن ساده
۳	campaignId	int	کد [id] لیست ارسال موردنظر
۴	title	string	عنوان لیست ارسال
۵	numbers	string	شماره های لیست ارسال. شمارهها باید با کما "," از هم جدا شوند
۶	maxTryCount	int	حداکثر تعداد تلاش برای هر شماره
۷	minuteBetweenTries	int	مدت تاخیر بین تلاش ها بر اسا دقیقه
۸	startDate	string	تاریخ شروع ارسال لیست به میلادی. مانند: ۲۰۱۶-۰۱-۰۱
۹	startTime	string	ساعت شروع ارسال لیست. مانند: ۰۸:۰۰
۱۰	endDate	string	تاریخ خاتمه ارسال لیست به میلادی. مانند: ۲۰۱۶-۰۱-۰۱
۱۱	endTime	string	ساعت خاتمه ارسال لیست. مانند: ۰۸:۰۰

خروجی:

خروجی	شرح
> 0	کد لیست ارسال ایجاد شده
۱-	نام کاربری یا رمزعبور صحیح نیست
۲۰-	کد لیست ارسال صحیح نیست
۳۰-	امکان ارسال لیست وجود ندارد
۵۰-	اعتبار کافی نیست

## متد StopCampaign

از طریق این متد می توانید اقدام به توقف یک لیست ارسال ایجاد شده و درحال ارسال نمایید.

ورودی ها:

ردیف	نام	نوع	شرح
۱	userName	string	متن ساده
۲	password	string	متن ساده
۳	campaignId	int	کد [id] لیست ارسال موردنظر

خروجی:

خروجی این متد از نوع Boolean میباشد. در صورتی که عملیات توقف لیست ارسال با موفقیت انجام شود مقدار true و در غیر این صورت مقدار false برگردانده می شود.

## متد GetCampaignByDate

از طریق این متد می توانید فهرست لیست های ایجاد شده در یک بازه تاریخی را دریافت نمایید.

ورودی ها:

ردیف	نام	نوع	شرح
۱	userName	string	متن ساده
۲	password	string	متن ساده
۳	fromDate	string	تاریخ شروع به میلادی. مانند: ۲۰۱۶-۰۱-۰۱
۴	toDate	string	تاریخ پایان به میلادی. مانند: ۲۰۱۶-۰۱-۰۱

خروجی:

خروجی این متد لیستی از لیست های ارسال ایجاد شده در بازه زمانی تعیین شده می باشد. خروجی null به معنی صحیح نبودن نام کاربری یا رمز عبور می باشد.

## متد GetCampaignById

از طریق این متد می توانید اطلاعات یک لیست های ایجاد شده را بر اساس کد [id] لیست دریافت نمایید.

ورودی ها:

ردیف	نام	نوع	شرح
۱	userName	string	متن ساده
۲	password	string	متن ساده
۳	campaignId	int	کد [id] لیست ارسال

خروجی:

خروجی این متد اطلاعات لیست ارسال مورد نظر می باشد. خروجی null به معنی صحیح نبودن نام کاربری یا رمز عبور می باشد.

## متد GetCampaignNumbersByCampaignId

از طریق این متد می توانید اطلاعات شماره های داخل یک لیست ارسال را بر اساس کد [id] لیست دریافت نمایید.

ورودی ها:

ردیف	نام	نوع	شرح
۱	userName	string	متن ساده
۲	password	string	متن ساده
۳	campaignId	int	کد [id] لیست ارسال

خروجی:

خروجی این متد لیست اطلاعات شماره های داخل لیست ارسال مورد نظر می باشد. خروجی null به معنی صحیح نبودن نام کاربری یا رمز عبور می باشد.

## متد GetCampaignNumbersBySendDate

از طریق این متد می توانید اطلاعات شماره های ارسال شده داخل لیست های ارسال مختلف را در یک بازه زمانی تعیین شده دریافت نمایید.

ورودی ها:

ردیف	نام	نوع	شرح
۱	userName	string	متن ساده
۲	password	string	متن ساده
۳	fromDate	string	تاریخ شروع به میلادی. مانند: ۲۰۱۶-۰۱-۰۱
۴	toDate	string	تاریخ پایان به میلادی. مانند: ۲۰۱۶-۰۱-۰۱

خروجی:

خروجی این متد لیست اطلاعات شماره های ارسال شده داخل لیست ارسال مختلف در بازه زمانی مورد نظر می باشد. خروجی null به معنی صحیح نبودن نام کاربری یا رمز عبور می باشد.

## متد GetCampaignNumbersDataByIds

از طریق این متد می توانید با ارسال رشته ای از کد های شماره (جدا شده توسط کاما ",")، اطلاعات آنها را در قالب یک لیست دریافت نمایید

ورودی ها:

ردیف	نام	نوع	شرح
۱	userName	string	متن ساده
۲	password	string	متن ساده
۳	campaignNumberIds	string	رشته ای از کد های شماره (جدا شده توسط کاما ",").

خروجی:

خروجی این متد لیست اطلاعات شماره های ارسال شده داخل لیست ارسال مختلف در بازه زمانی مورد نظر می باشد. خروجی null به معنی صحیح نبودن نام کاربری یا رمز عبور می باشد.

## متد GetCampaignNumberStatusById

از طریق این متد می توانید وضعیت ارسال یک شماره خاص را دریافت نمایید

ورودی ها:

ردیف	نام	نوع	شرح
۱	userName	string	متن ساده
۲	password	string	متن ساده
۳	campaignNumberId	int	کد [id] شماره

خروجی:

خروجی این متد یک عدد از نوع صحیح می باشد که مشخص کننده وضعیت ارسال شما است. خروجی null به معنی صحیح نبودن نام کاربری یا رمز عبور می باشد.

کد وضعیت های شماره:

۳-	ارسال شده
۲-	در انتظار
۱-	موفق
۰	عدم دسترسی
1,3	عدم پاسخ
5,8	مشغولی

## متد GetCampaignNumbersStatusByIds

از طریق این متد می توانید با ارسال رشته ای از کد های شماره (جدا شده توسط کاما ",")، وضعیت آنها را در قالب یک لیست دریافت نمایید

ورودی ها:

ردیف	نام	نوع	شرح
۱	userName	string	متن ساده
۲	password	string	متن ساده
۳	campaignNumberIds	string	رشته ای از کد های شماره (جدا شده توسط کاما ",").

خروجی:

خروجی این متد لیست وضعیت شماره های ارسال شده داخل لیست ارسال مختلف در قالب یک رشته بصورت جدا شده با کاما می باشد. خروجی null به معنی صحیح نبودن نام کاربری یا رمز عبور می باشد.

کد وضعیت های شماره:

۳-	ارسال شده
۲-	در انتظار
۱-	موفق
۰	عدم دسترسی
1,3	عدم پاسخ
5,8	مشغولی



## متد QuickSend

از طریق این متد می توانید برای یک شماره ارسال سریع انجام دهید.

ورودی ها:

ردیف	نام	نوع	شرح
۱	userName	string	متن ساده
۲	password	string	متن ساده
۳	messageld	int	کد [id] لیست پیام آپلود شده
۴	number	strnig	شماره تماس
۵	vote	bool	فعال سازی نظرسنجی بر روی ارسال

خروجی:

خروجی	شرح
> 0	کد ارسال سریع انجام شده
۱-	نام کاربری یا رمزعبور صحیح نیست
۲-	شماره تلفن وارد نشده است

## متد GetQuickSend

از طریق این متد می توانید اطلاعات یک ارسال سریع را بر اساس کد [id] آن دریافت نمایید.

ورودی ها:

ردیف	نام	نوع	شرح
۱	userName	string	متن ساده
۲	password	string	متن ساده
۳	quickSendId	int	کد [id] ارسال سریع
۴	price	decimal	این پارامتر بصورت byref می باشد و پس از اجرای متد مقدار آن برابر با هزینه ارسال می باشد

خروجی:

خروجی این متد از نوع CDRDetails میباشد و شامل کلیه اطلاعات ارسال سریع است...

## متد GetTotalCostByDate

از طریق این متد می توانید مجموع هزینه ارسال های خود را در یک بازه زمانی مشخص دریافت نمایید.

ورودی ها:

ردیف	نام	نوع	شرح
۱	userName	string	متن ساده
۲	password	string	متن ساده

۳	fromDate	string	تاریخ شروع به میلادی. مانند: ۲۰۱۶-۰۱-۰۱
۴	toDate	string	تاریخ پایان به میلادی. مانند: ۲۰۱۶-۰۱-۰۱

خروجی:

خروجی این متد از نوع عدد اعشاری برابر با مجموعه هزینه ارسال ها در بازه مشخص شده می باشد.

### متد GetMessages

از طریق این متد می توانید لیست کلیه پیام های آپلود شده در سامانه را دریافت نمایید.

ورودی ها:

ردیف	نام	نوع	شرح
۱	userName	string	متن ساده
۲	password	string	متن ساده

خروجی:

خروجی این متد لیست اطلاعات پیام های آپلود شده شامل کد و عنوان و ... .

### متد GetCredit

از طریق این متد می توانید اعتبار موجود پنل خود را دریافت نمایید

ورودی ها:

ردیف	نام	نوع	شرح
۱	userName	string	متن ساده
۲	password	string	متن ساده

خروجی:

خروجی این متد از نوع عدد اعشاری برابر با اعتبار موجود پنل به ریال می باشد.

### متد GetExpirationDate

از طریق این متد می توانید تاریخ انقضا پنل را دریافت نمایید.

ورودی ها:

ردیف	نام	نوع	شرح
۱	userName	string	متن ساده
۲	password	string	متن ساده

خروجی:

خروجی این متد از نوع رشته ای برابر با تاریخ شمسی انقضا پنل می باشد.

## متد GetPrices

از طریق این متد می توانید تعرفه های گنل خود را دریافت نمایید

ورودی ها:

ردیف	نام	نوع	شرح
۱	userName	string	متن ساده
۲	password	string	متن ساده

خروجی:

خروجی این متد از نوع PriceViewModel برابر با تعرفه های پنل می باشد.

## متد UserInfo

از طریق این متد می توانید اطلاعات حساب کاربری خود را دریافت نمایید.

ورودی ها:

ردیف	نام	نوع	شرح
۱	userName	string	متن ساده
۲	password	string	متن ساده

خروجی:

خروجی این متد از نوع UserInfo برابر با اطلاعات حساب شما می باشد.

